

BCSD - POČÍTACÍ VÁHA "DVOUPLOŠINOVÁ"



Příklad aplikace s dvěma vážními plošinami

Počítací váha S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ DRUHÉ EXTERNÍ PLOŠINY. Navržená zejména pro sklady a počítání malých dílů. Indikátor má funkci sčítání kusů. 100 paměťových míst. Kontrola dosažení požadovaného počtu kusů či hmotnosti.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- 3 podsvětlené LCD displeje (6-místné) 20mm vysoké pro současné zobrazení celkové, hmotnosti, průměrné hmotnosti jednoho kusu a počtu kusů.
- Membránová vodotěsná alfanumerická klávesnice s 20 tlačítky s akustickou odezvou
- Nerezová vážní plošina 230x300mm
- Výškově nastavitelné nožky
- Vestavěná dobijitelná baterie (provoz cca. 70h na jedno nabíjení) a 230VAC dobíjecí adaptér
- RS232/C port pro připojení počítače či tiskárny
- Nastavitelný vstup pro připojení druhé plošiny s plně nastavitelnou váživostí a dílkem

FUNKCE

- Počítání:
 - vložením počtu vzorků
 - vložením průměrné hmotnosti jednoho vzorku
 - indikace nedostatečného množství či hmotnosti vzorků
 - 100 paměťových míst, každý s alfanumerickým popisem (12 znaků), tárou a hmotností 1 kusu
- Sčítání hmotností a kusů
- Kontrola požadovaného množství kusů - 2 hlídací meze, akustický alarm
- Nulování
- Sledování nuly
- Poloautomatická tara nebo tara zadaná z klávesnice
- Digitální kalibrace
- Automatické vypínání
- Podsvětlení displeje
- Indikace vybité baterie
- Přepínatelné jednotky: kg, lb

- Vnitřní rozlišení váhy a minimální hmotnost 1 vzorku:

| Model | BSCD6 | BSCD15 | BSCD30 |
|--------------------------|-------|--------|--------|
| Vnitřní rozliš. váhy [g] | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
| Min. hmot. 1 vzorku [g] | 0,1 | 0,2 | 0,5 |

TABULKA MODELŮ

| model | váživost [kg] | standardní dílek [g] |
|--------|---------------|----------------------|
| BCSD6 | 6 | 0,1 |
| BCSD15 | 15 | 0,2 |
| BCSD30 | 30 | 0,5 |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Položka | Popis |
|---------|---|
| OBTPRSH | ABS termotiskárna. 58mm šířka papíru, průměr roličky 50mm. Napájení z 110-240VAC adaptéru. Propojení s váhou pomocí kabelu. |